Fiches techniques et d'utilisation
Nettoyant carburateur 400 ml

Code article / Article No.:

51649

Langues / Languages:

fr

Une question, un renseignement ?

Notre **Centre de Relation Clients** est à votre écoute au

N°Azur 0 810 237 637

PRIX APPEL LOCAL

Du lundi au vendredi de 7h15 à 17h.

Berner France
Z.I. Les Manteaux
89331 Saint-Julien-Du-Sault Cedex
Tél. : 0 810 237 637
Fax : +33 3 86 99 44 03

FICHE TECHNIQUE

NETTOYANT CARBURATEUR

NOM COMMERCIAL : **Nettoyant carburateur 400 ml**

DESIGNATION : VR400ml

CODE ARTICLE : 51649

APPLICATION :

Le nettoyant pour carburateur Berner est utilisé pour nettoyer les admissions d'air, les systèmes d'aspiration et les pièces du carburateur ou du système d'injection. Il ne laisse pas de résidus et sèche rapidement.

DESCRIPTION :

Ce produit élimine les résidus de calamine, résine, huile et carbonisation dans le système d'injection et le carburateur.

CARACTERISTIQUES PHYSICO CHIMIQUES :

Caractéristiques chimiques	: à base de solvant	
Densité à 20°C	: 0,786 g/cm³	DIN 51 757
Couleur	: translucide	
Odeur	: solvant	
Indice de réfraction	: 1.4261	DIN 51 423 Tl.2
Durée de vie maximum	: 36 mois	

MODE D'EMPLOI :

Bien secouer l'aérosol avant utilisation. Pulvériser le produit sur l'extérieur du système carburateur / injection. Ensuite, sécher avec un chiffon propre et sec. Démarrer le moteur et le laisser tourner pendant plusieurs minutes. Arrêter le moteur, retirer le filtre à air et pulvériser ce produit dans l'admission d'air pendant 10 secondes. Le laisser s'imprégner pendant environ 3 minutes. Démarrer le moteur et pulvériser pendant 30 secondes à nouveau dans l'admission d'air.

NOTE DE SECURITE :

F+ Extrêmement inflammable

Xi Irritant

N Dangereux pour l'environnement

Veuillez respecter la notice de sécurité apposée sur l'emballage du produit ainsi que dans la fiche des données de sécurité CE.

Nota : La présente notice constitue une information générale ; il est indispensable que chaque utilisateur vérifie préalablement l'adaptation du produit aux matériaux et aux méthodes de travail utilisées. Nos produits sont de qualités supérieures et constantes, mais ne pourraient être mis en cause du fait de leur utilisation ou de leur comportement, qui sont du domaine de la responsabilité exclusive de l'utilisateur. Nos services techniques sont à la disposition de chaque utilisateur pour tous renseignements.